

фарлайт

Фонари кемпинговые аккумуляторные диммируемые Фарлайт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Фонари кемпинговые аккумуляторные диммируемые торговой марки Фарлайт представляют собой устройства с подвесом, работающие без подключения к электросети с помощью встроенного аккумулятора. Фонари предназначены для использования в условиях отсутствия или недостатка освещения при отсутствии сети 220 В: кемпинг, поход, ручная работа и т.д. Это доступное, легкое и практичное решение, не требующее замены батареек или ламп. Фонарь может использоваться в качестве статичного источника света при закреплении на специальный подвес. Фонари оснащены индикатором заряда для мониторинга уровня остаточного заряда аккумулятора. Специальная цветовая температура 1800 К имеет антимоскитную функцию: свет отпугивает насекомых. Фонарь FAR002453 имеет складной корпус, что позволяет экономить место в сумке или рюкзаке. Фонарь FAR002523 оснащен солнечной панелью, с помощью которой можно заряжать фонарь при отсутствии сети 220 В. Он также имеет цифровой индикатор уровня остаточного заряда аккумулятора.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Фонарь кемпинговый аккумуляторный диммируемый 3 ССТ с антимоскитным режимом и магнитом 1100 лм 3800 мА*ч USB Фарлайт	Фонарь кемпинговый аккумуляторный диммируемый 3 ССТ с антимоскитным режимом и магнитом 1600 лм 5800 мА*ч USB Фарлайт	Фонарь кемпинговый аккумуляторный диммируемый складной 6500 К с магнитом 900 лм 3800 мА*ч USB Фарлайт	Фонарь кемпинговый аккумуляторный диммируемый 6500 К с солнечной панелью 850 лм 2900 мА*ч USB Фарлайт
Световой поток, макс.	1100 лм	1600 лм	900 лм	850 лм
Цветовая температура	6500 К, 4000 К, 1800 К (антимоскитный)			6500 К
Порт зарядки	USB type-C			
Мощность	12 Вт	18 Вт	12 Вт	10 Вт
Напряжение аккумулятора	3,7 В			
Входящее напряжение	5 В			
Время автономной работы	5-7 ч		4-5 ч	6-12 ч
Емкость аккумулятора	3800 мА*ч	5800 мА*ч	3800 мА*ч	2900 мА*ч
Материалы корпуса	Высококачественный пластик			
Размер, мм	Ø100*110	Ø130*140	Ø125*70	Ø95*100
Вес, г	260	430	340	230
Степень пылевлагозащиты	IP20			
Срок службы, ч	30000			

2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Наименование параметра	Характеристика	Характеристика	Характеристика	Характеристика
Диммирование	Да			2 уровня
ССТ	Да		Нет	
Антимоскитный режим	Да		Нет	
Мерцание	Нет			Да
Солнечная панель	Нет			Да

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Позиция	Количество	Количество	Количество	Количество
Фонарь, шт	1	1	1	1
Кабель USB type-C, шт	1	1	1	1
Упаковка, комплект	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации (паспорт), шт	1	1	1	1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

Для включения/отключения и управления режимами используйте кнопку питания.

4.2 ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для изменения цветовой температуры у фонарей FAR002449 и FAR002452 используйте кнопку питания.

4.3 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Для регулировки яркости используйте кнопку питания (удержание/короткое нажатие).

4.4 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите изделие к сети через интерфейс USB type-C с помощью кабеля (в комплекте).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7.1 Не используйте агрессивные жидкости для очистки изделия, используйте только влажную ткань или мягкое моющее средство.

7.2 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

7.3 Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

7.4 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзешанг провинс, Саньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, Билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (исправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца